

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS **HOLCIM**



¡Todo lo que necesitas
para tu proyecto de construcción!



CONTENIDO

3	Cemento
3	Aditivos para la producción de concretos y morteros
4	Productos para albañilería - morteros listos
5	Morteros para pisos industriales
5	Adhesivos para enchapes
6	Acabados de construcción
6	Estucos en polvo
7	Masillas
7	Pinturas
8	Impermeabilización
8	Mantos asfálticos
8	Impermeabilizantes acrílicos
9	Impermeabilización cementicia
9	Complementos para impermeabilización
10	Fachadas
10	Sellos y adhesivos



CEMENTO



FUERTE ECOPlanet Tipo Uso General

Presentaciones:

Sacos de 50 kg, 42.5 kg y 25 kg

Cemento sostenible para la construcción tradicional diseñado con la más alta tecnología e innovación para reducir su huella de carbono.

Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat (minutos)
45 mín. - 420 máx

Norma Técnica: Cumple norma normatividad vigente NTC 121.



INDUSTRIAL ECOPlanet tipo ART

Presentaciones:

Sacos 42.5 kg.

Especialmente diseñado para producir concretos más sostenibles y de alta durabilidad gracias a su excelente desarrollo de resistencias (tipo ART), menor calor de hidratación (tipo MCH) y alta resistencia a los sulfatos (tipo ARS).

Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat (minutos)
> 90 y < 240

Norma Técnica: Cumple norma normatividad vigente NTC 121. Es perfecto para lograr certificaciones de sostenibilidad como LEED® y CASA Colombia®.



INDUSTRIAL FUERTE tipo ART

Presentaciones:

Granel

Cemento tipo ART de alto desempeño. Recomendado para aplicaciones exigentes en resistencia inicial.



PETROLERO FUERTE

Presentaciones:

Granel

Diseñado para cementación de pozos petroleros. Alto desarrollo de resistencias iniciales y resistencia a ataque químico.



ADITIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS



Tector Técnico Desmoldante ECO 973

Presentaciones:

Garrafa 20 kg, tambor 200 kg.

Desmoldante biodegradable para formaletas de concreto.

Usos: Formaletas metálicas, madera o plástico.

Rendimiento: 20 a 30 g/m².

Norma Técnica: Cumple norma ASTM C 494 / NTC 1417 – Aplicación en formaletas de concreto.



Tector Técnico Agente Curador 981

Presentaciones:

Garrafa 20 kg, tambor 200 kg.

Emulsión de parafina que mejora el curado de concreto y evita fisuras.

Usos: Superficies interiores y exteriores, pisos, pavimentos.

Rendimiento: 200 g/m².

Norma Técnica: Cumple ASTM C309 – Agente de curado para concreto.



Tector Aditivo Látex 1700

Presentaciones:

Galón 4 kg, garrafa 20 kg, tambor 200 kg.

Aditivo emulsionado con resinas acrílicas base látex diseñado para múltiples mejoras en las propiedades de concreto y mortero.

Usos: Elaboración de morteros y fabricación de enlucidos más resistentes.

Rendimiento: Como imprimante de adherencia 50 a 60 g/m². Como mejorador de mortero 500 a 600 g/m².



Aditivos para concreto premezclado ADI

- ADIControl, retardantes.
- ADIAir, inclusores de aire.
- ADIFlow, plastificantes.
- ADIFast, acelerantes.
- ADIGrind, aditivos para molienda.



PRODUCTOS PARA ALBAÑILERÍA - MORTEROS LISTOS



Tector Mortero Pega y Pañete 100

Presentaciones:

Saco 40 kg.

Mortero listo para pegar mampostería no estructural y pañetar muros.

Usos: Revoques interiores, aplicación manual o lanzado.

Rendimiento: 16 ± 1 kg/m² por 1 cm espesor (1,6 ton/m³).

Norma Técnica: Cumple requisitos NTC 2204 – Morteros secos premezclados. Aplicable a NSR-10 Cap. D.4.3 – Para mampostería no estructural.

Gris



Tector Mortero Pega Estructural 103/104

Presentaciones:

Saco 40 kg.

Mortero estructural para mampostería resistente y pañete exterior/interior.

Usos: Muros sometidos a viento, cargas laterales.

Rendimiento: 16 ± 1 kg/m² por 1 cm espesor (1,6 ton/m³).

Norma Técnica: Cumple NTC 2204 y NTC 4026 – Morteros estructurales. Cumple NSR-10 Cap. D.4.2.1.4 – Mampostería estructural.

Gris



Tector Mortero Relleno de Celdas 113/114

Presentaciones:

Saco 40 kg.

Mortero fluido para relleno de celdas de bloques estructurales.

Usos: Mampostería estructural interior y exterior.

Rendimiento: 0,022 m³ por saco (22 litros).

Norma Técnica: Cumple NTC 2204 y NSR-10 Cap. D.4.2.2.2 – Relleno de celdas con mortero fluido.

Gris



Tector Mortero Nivelador de Pisos 411/412

Presentaciones:

Saco 40 kg.

Mortero para nivelar placas de concreto, con acabados rugosos o finos.

Usos: Bases para baldosa, madera u otros revestimientos.

Rendimiento: 0,021 m³ por saco (21 litros).

Gris



MORTEROS PARA PISOS INDUSTRIALES



Tector Técnico Endurecedor de Superficies 760

Presentaciones:
Saco 40 kg.

Mezcla de cuarzo y aditivos para endurecimiento de pisos.

Usos: Almacenes, tráfico pesado, estacionamientos, canchas.

Rendimiento: 3 a 6 kg/m².

Norma Técnica: Cumple ACI 302.1R – Guía para pisos industriales endurecidos.

Neutro



Tector Técnico Reparación 703

Presentaciones:
Saco 25 kg.

Mortero monocomponente modificado para reparaciones a bajo espesor.

Usos: Huecos, baches, juntas, zonas verticales/interiores.

Rendimiento: 0,014 m³ por saco (hasta 5 mm espesor).

Norma Técnica: Cumple norma EN 1504-3 Clase R2 – Morteros para reparación estructural.

Gris



ADHESIVOS PARA ENCHAPES



Tector Adhesivos Pegacerámico 300

Presentaciones:
Saco 25 kg.

Mortero seco para instalación de cerámicos de media y alta absorción en interiores.

Usos: Pisos y paredes con mínimo deslizamiento.

Rendimiento: 4,5-7 kg/m² según formato de baldosa.

Gris



Tector Adhesivos Cerámico Interior y Exterior 311

Presentaciones:
Saco 25 kg.

Mortero seco con látex para instalación de cerámicos y gres.

Usos: Pisos y paredes interiores y exteriores, ladrillo, bloque concreto o arcilla, mampostería.

Rendimiento: 4,5 a 7,0 kg/m² según formato de baldosa.

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-1 (C1T)

Blanco

Gris



Tector Adhesivos Cerámico Capa Gruesa 315

Presentaciones:
Saco 40 kg.

Mortero seco para capa gruesa (10-30 mm) con látex, alta adherencia.

Usos: Baldosas de gran formato en pisos interiores y exteriores, mampostería, concreto y fibrocemento

Rendimiento: 12-16 kg/m² a 10-30 mm.

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-1 (C1)

Gris



Tector Adhesivos Porcelanato Interiores 321 T

Presentaciones:
Saco 25 kg.

Mortero con látex para porcelanatos en interiores.

Usos: Pisos y paredes con mínimo deslizamiento.

Rendimiento: aprox. 4,5-7 kg/m²

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-1 (C2TES1)

Blanco

Gris



Tector Adhesivos Porcelanato Exteriores 324 H

Presentaciones:

Saco 25 kg.

Mortero con látex para porcelanatos en interiores y exteriores.

Usos: Pisos y paredes con corrección extendida.

Rendimiento: 5-7 kg/m² según formato

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-1 (C2TES1H1)

Blanco

Gris



Tector Adhesivos Porcelanato Capa Gruesa 325

Presentaciones:

Saco 40 kg.

Mortero para porcelanatos de gran formato en capa gruesa.

Usos: Pisos interiores y exteriores, nivelación y adherencia.

Rendimiento: 12-16 kg/m² a 10-30 mm

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-1 (C2S1)

Gris



Tector Adhesivos Boquilla Antihongos 351

Presentaciones:

Caja 2 kg y bolsa 5 kg.

Boquilla base cemento con inhibidor de hongos, látex y aditivos.

Usos: Ideal en zonas húmedas como baños, cocinas y piscinas.

Rendimiento: 0,61-0,10 kg/m² según junta

Norma Técnica: Cumple NTC 6050-3, ISO 13007, ANSI A118.6 y A118.7

Beige

Blanco

Gris



ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

ESTUCOS EN POLVO



Tector Estuco Listo Interior 200

Presentaciones:

Saco 25 kg y 40 kg.

Mezcla en polvo para corregir imperfecciones en muros y techos interiores.

Usos: Mejora el acabado final sobre concreto, mampostería, pañete y sistemas livianos.

Rendimiento: Capa de hasta 1 cm por aplicación. - 1,2 kg/mm·m²

Blanco



Tector Estuco Capa Delgada Exterior 210

Presentaciones:

Saco 25 kg y 40 kg.

Mezcla en polvo de acabado fino para interiores y exteriores.

Usos: Ideal para terminaciones con ranurados y perfilados, cielos rasos y muros.

Rendimiento: Capa de hasta 1 cm. - 1,2 kg/mm·m²

Blanco



Tector Estuco Relleno Interior 2 en 1 220

Presentaciones:

Saco 25 kg y 40 kg.

Mortero para rellenar y estucar superficies interiores.

Usos: Sobre mampostería, placas o concreto con imperfecciones.

Rendimiento: Capa de hasta 1 cm. - 1,2 kg/mm·m²

Gris

MASILLAS



Tector Masilla Convencional Interior 230

Presentaciones:

Cuñete 28 kg y galón 5.6 kg.

Masilla lista para nivelación y pre acabados en interiores.

Usos: Para concreto, pañete, juntas, dilataciones y anclajes de sistemas livianos.

Rendimiento: Capa de hasta 1 mm. - 1,8 kg/m²/capa

Blanco



Tector Masilla Interior y Exterior 240

Presentaciones:

Cuñete 28 kg y galón 5.6 kg.

Masilla lista para interiores y exteriores, resana fisuras < 0,5 mm.

Usos: Pre-acabado superficies muros y techos, cubre dilataciones, juntas dilataciones y anclajes de sistemas livianos.

Rendimiento: Capa de hasta 1 mm. - 1,5 kg/m²/capa

Blanco

PINTURAS



Tector Pintura Profesional Constructor 2011

Presentaciones:

Cuñete 18.9 L.

Pintura vinil-acrílica blanca mate para interiores con buena cobertura y durabilidad

Usos: Protección y decoración de muros, techos y madera, mampostería, pañetes.

Rendimiento: 20-28 m² por galón a 2 manos (dependiendo de la superficie).

Blanco



Tector Pintura Tipo 1 Lavable 2010

Presentaciones:

Cuñete 18.9 L y galón 3.8 L.

Pintura vinil-acrílica blanca mate lavable.

Usos: Interiores con alta resistencia al lavado y hongos.

Rendimiento: 20-32 m² por galón a 2 manos.

Blanco



Tector Pintura Tipo 2 Arquitectónica 2020

Presentaciones:

Cuñete 18.9 L y galón 3.8 L.

Pintura vinil-acrílica blanca mate para interiores.

Usos: Decoración en techos y muros de residencias y oficinas, concreto, mampostería, pañetes.

Rendimiento: 23-35 m² por galón a 2 manos.

Blanco



IMPERMEABILIZACIÓN

MANTOS ASFÁLTICOS



Tector Imper Manto Asfáltico FV/FP 3mm Arenado, Aluminio, Gravillado

Presentaciones:

Rollo 1 x 10 m x 1m

Mantos asfálticos modificados APP con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster.

Usos: Cubiertas expuestas o bajo protección, muros enterrados.

Rendimiento: 10 m² por rollo.

Norma Técnica: NTC 5766, ASTM D6222, D5147

Aluminio

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS



Tector Imper Membrana Líquida Acrílica (8 y 15 años ULTRA)

Presentaciones:

Galón 3.5 kg y Cuñete 18 kg.

Impermeabilizante base agua con resinas acrílicas, elástico y resistente a rayos UV.

Usos: Cubiertas, terrazas, canaletas en mantenimiento o nuevas.

Rendimiento: 1,2 a 1,5 kg/m² (2-3 manos).

Norma Técnica: ASTM D6083

Blanco

Gris



Tector Imper Membrana Líquida Híbrida ACRIL-PU

Presentaciones:

Cuñete por 26kg

Recubrimiento híbrido de acrílico y poliuretano, con alta resistencia mecánica y UV.

Usos: Cubiertas transitables, zonas húmedas, losas.

Rendimiento: 1,3 a 1,7 kg/m².

Norma Técnica: ASTM D6083, D5147

Blanco

IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICIA



Tector Impermeable Mortero 740

Presentaciones:

Saco 25 kg.

Mortero impermeabilizante para superficies en contacto con agua.

Usos: Tanques, albercas, baños, sótanos.

Rendimiento: 1 kg/m² por capa (2 capas recomendadas).

Norma Técnica: Cumple con DIN 1048 – Ensayo de penetración de agua en concreto

Blanco

Gris



Tector Impermeable Mortero Flexible 745

Presentaciones:

Saco 20 kg.

Mortero monocomponente cementicio flexible para zonas con movimiento.

Usos: Zonas húmedas, superficies verticales y fisuradas.

Rendimiento: 1 kg/m² por capa (2 capas recomendadas).

Norma Técnica: Cumple norma EN 14891 – Impermeabilización bajo baldosas cerámicas en zonas húmedas.

Gris



COMPLEMENTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN



Tector Imper Tela de Refuerzo

Presentaciones:

Cartucho 300 ml.

Malla de poliéster no tejida para refuerzo de sistemas impermeables.

Usos: Refuerzo de fisuras o puntos críticos.

Rendimiento: 50 ml por rollo.

Blanco



Tector Imper Membrana Líquida Asfáltica

Presentaciones:

Galón 3.5 kg y Cuñete 18 kg.

Emulsión bituminosa base agua de alta plasticidad y adherencia.

Usos: Cubiertas planas o inclinadas, terrazas, jardineras.

Rendimiento: 1,5 a 2,0 kg/m² (2-3 manos).

Norma Técnica: ASTM D1227

Negro



Tector Imper Bleed Trap

Presentaciones:

Cuñete por 25kg, Envase 5kg

Imprimante sintético para mejorar adherencia y evitar migración de humedad.

Usos: Imprimación de sustratos porosos antes de mantos.

Rendimiento: 4 a 6 m²/kg.

Rojo



Tector Imper Cinta Impermeable Autoadhesiva AL-10

Presentaciones:

Rollo 10 cm x 10 m.

Cinta conformada por asfalto modificado con polímeros recubierta con aluminio para sellado de cubiertas.

Usos: Bajantes, domos, uniones metálicas.

Rendimiento: 10 ml por rollo.

Norma Técnica: ASTM C1311

Aluminio



FACHADAS



Tector Técnico Limpiador de Fachadas 976

Presentaciones:

Galón 4 kg, garrafa 20 kg, tambor 200 kg.

Limpiador ácido biodegradable para fachadas.

Usos: Ladrillo, concreto, gres, piedra.

Rendimiento: Dilución según suciedad (1:4 hasta puro).



Tector Técnico Hidrófugo W 913

Presentaciones:

Galón 3,6 kg, garrafa 20 kg, tambor 200 kg.

Diseñado como hidro repelente para fachadas con el fin de proteger las superficies exteriores.

Usos: Ladrillo, concreto, piedra.

Rendimiento: 200 ml/capa/m² (aprox. 18 m²/gal), puede variar si la superficie es muy porosa.



SELLOS Y ADHESIVOS



Tector Sellos Silicona Acética

Presentaciones:

Cartucho 280-300 ml.

Sellador monocomponente con liberación de ácido acético.

Usos: Vidrios, aluminio, cerámica.

Rendimiento: 3 m lineales aprox. (junta 1x1 cm).

Norma Técnica: ASTM C920

Transparente



Tector Sellos Silicona Neutra

Presentaciones:

Cartucho 300 ml.

Sellador neutro sin olor, alta compatibilidad con sustratos.

Usos: Fachadas, piedra, PVC, aluminio anodizado.

Rendimiento: 3 m lineales aprox.

Norma Técnica: ASTM C920

Transparente



Tector Sellos PU Profesional Constructor

Presentaciones:

Cartucho de 270 ml / 450 g.

Sellador adhesivo monocomponente base polímeros sintéticos. elasticidad y adherencia sobre distintos materiales incluso húmedos. Apto para interiores y exteriores.

Usos: Sellado de juntas y resanes en concreto, madera, PVC, acero, piedra, mampostería. Aplicaciones de montaje en elementos con vibración.

Rendimiento: Aprox. 3 a 10 m lineales por cartucho, dependiendo del ancho/profundidad de junta.

Norma Técnica: No se indica norma específica, pero cumple ISO 7389, ISO 37 (ensayos internos).

Blanco

Gris



Tector Sellos Poliuretano 40

Presentaciones:

Cartucho 300 ml / 385 g.

Sellador monocomponente base poliuretano, de bajo módulo. Alta elasticidad, resistencia UV, impermeabilidad y adhesión.

Usos: Juntas en pisos de concreto, mampostería, aluminio, PVC, tejas, baños, cocinas, ventanas, apto para interior y exterior.

Rendimiento: Aprox. 3 a 12 m lineales por cartucho

Norma Técnica: ASTM C920 – Tipo S, Clase 25. Cumple reglamento LEED (baja emisión de VOC), FDA CFR 21.177.2600 (apto contacto con alimentos acuosos).

Gris



Tector Sellos Acril Siliconado

Presentaciones:
Cartucho 300 ml.

Sellador acrílico mejorado con silicona para juntas no estructurales.

Usos: Uniones muro-muro, cielo raso.

Rendimiento: 3 m lineales por cartucho.

Norma Técnica: ASTM C834



Tector Sellos Espuma Expansiva

Presentaciones:
Aerosol 750 ml.

Espuma de poliuretano en aerosol de expansión controlada.

Usos: Sellado de marcos, tuberías, pasos de instalaciones.

Rendimiento: Según volumen expandido (~25-30 L).

Amarillo claro



Tector Imper Cinta Aquastop PVC

Presentaciones:
Rollo según diseño (PL-10,20MTS) (PL-15,20MTS) (BU-10,15MTS)

Banda flexible de PVC para juntas frías o de construcción.

Usos: Tanques, sótanos, muros de contención.

Rendimiento: Según longitud requerida.

Norma Técnica: NTC 1732, DIN 18541



Tector Sellos Autonivelante PU SL

Presentaciones:
Salchicha 600 ml.

Sellador autonivelante de poliuretano para juntas horizontales.

Usos: Pisos industriales, zonas de tráfico.

Rendimiento: ~6 m (junta 1x1 cm).

Norma Técnica: ASTM C920 Tipo SL

Gris

Haz tu pedido aquí:

 www.holcim.com.co

 **Holcim Colombia**
Somos Holcim

 **@holcimcolombia**

 **@HOLCIMColombia1**

 **@HolcimColombia1**

